


DGT4X

TRANSMISOR DE PESO
DE 4 CANALES DE ALTA VELOCIDAD



 **DINI ARGE**
Scales - Weighing systems

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY




UN PASO HACIA EL FUTURO



AÚN MÁS RÁPIDO, SIEMPRE AVANZANDO CON LOS TIEMPOS

El nuevo DGT4X es una explosión de velocidad, rendimiento y fiabilidad, diseñado para controladoras de peso, microdosificadores y sistemas multibalanzas.

Puertos seriales, USB y bus de campo integrado completan la serie DGT4X, convirtiéndola en la solución perfecta para el pesaje en la automatización industrial.



XSPEED TOOL



DGT4X

VELOCIDAD QUE MEJORA EL RENDIMIENTO

XSPEED TOOL es el programa específico para PC diseñado para optimizar la precisión y el rendimiento de cualquier sistema de pesaje.

XSPEED TOOL permite a los usuarios analizar los resultados de pesaje para identificar perturbaciones o vibraciones mecánicas y establecer el mejor modo de filtración para maximizar la precisión y velocidad de pesaje.

El análisis de los gráficos y los menús intuitivos permiten obtener rendimientos muy elevados tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas.



UNIDAD DE CONVERSIÓN A/D

Tipo	4 canales 16 bit sigma/delta
Frecuencia de conversión	2600 Hz
Resolución	1.000.000 puntos/ mV/V
Linealidad	0,0007 % F.S.
Alimentación células de carga	5 Vdc, hasta 230 mA
Número células de carga	16 x 350 Ohm
Tensión en entrada	15 mV
Tensión min. por división	0,03 µV/división
Número máximo de divisiones visualizables	1.000.000
Modo de filtración	8 modos de filtración estándar, con 28 fases de regulación - Configuración específica del filtrado mediante PC con software XSPEED TOOL, para controladoras de peso, llenadoras, dosificadores e instalaciones de pesaje rápido
Conexión	4/6 hilos



MODOS CALIBRACIÓN

1. Calibración electrónica sin pesos de muestra
2. Calibración mediante pesos de muestra desde teclado
3. Calibración mediante pesos de muestra desde puerto serial, usando Dinitools® (PC tool)
4. Ecualización digital desde teclado
5. Calibración remota mediante controles Modbus/Bus de campo
6. Pre-calibración (linearización) del circuito de pesaje (mediante Dinitools®).

Puntos de calibración

Hasta 3 desde teclado
Hasta 8 con Dinitools®



BUS DE CAMPO INTEGRADO (versión DGT4XFIELD BUS)

Tipos de bus de campo disponibles
PROFINET I/O
ETHERNET IP
ETHERCAT
CANOPEN
DEVICENET
PROFIBUS DP
MODBUS-TCP

Actualización del peso 8 ms



ENTRADAS DIGITALES

Nr.	2
Tensión	Máx 12÷48Vdc



SALIDAS DIGITALES

Nr.	2
Tensión	Máx 48 Vac o 60 Vdc
Corriente	Máx 500 mA



OTRAS CARACTERÍSTICAS

Condiciones de trabajo:
Uso Interno / OIML / Humedad
-20°C...+60°C / -10°C... +40°C /
máx 85% RH, no condensante

Carcasa

ABS - Montaje en carril DIN estándar

Dimensiones
106x56x118 mm

Pantalla

Pantalla de LED rojos de 14,2 mm (0,56")

Teclado

Teclado mecánico de 5 teclas "easy push"



SALIDA ANALÓGICA (versión DGT4XAN)

4...20 mA
0...10 V
0...20 mA
0...5 V
16 bit resolución interna
Actualización salida analógica:
hasta 10 ms



PUERTO SERIAL RS232 (solo para versión estándar o analógica)

Protocolo
ASCII
Modbus RTU / Modbus ASCII

Actualización del peso Hasta 0,8 ms



ALIMENTACIÓN

Tensión	12÷24 Vdc
Consumo	5 W



PUERTO SERIAL RS485

Protocolo
ASCII
Modbus RTU / Modbus ASCII

Actualización del peso Hasta 0,8 ms




PUERTO USB

Puerto USB Device para configuración rápida mediante PC con Dinitools®

SERVIDOR WEB INTEGRADO para PROFINET, ETHERNET IP y MODBUS TCP

Gracias al Servidor Web integrado es posible comunicar de forma remota y diagnosticar/calibrar el transmisor DGT4X.



CERTIFICACIONES

Estándar

OIML R76 - R51 - R61

A petición

La marca UL es la prueba más ampliamente reconocida y aceptada de la conformidad del producto con los requisitos de seguridad de EE.UU. y Canadá.




Dini Argeo ha obtenido la marca de certificación UL Listing para sus productos con el fin de facilitar su integración en cualquier instalación certificada por UL, sin necesidad de más certificación.

DGT4X está disponible en la versión UL para los mercados americano y canadiense.




MODO CAJA DE ECUALIZACIÓN DIGITAL

El transmisor gestiona hasta 4 células de carga (1 balanza), como caja de conexión o ecualización. Todos los datos y calibraciones están disponibles en el lado bus de campo.



MODO 4 BALANZAS

El transmisor gestiona hasta 4 balanzas. Todos los datos y las calibraciones de cada balanza están disponibles en el lado bus de campo.





Dini Argeo dealer network:
over 3500 partners
in more than 85 countries across the world

“YOUR WORLDWIDE PARTNER
FOR WEIGHING”



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

www.diniargeo.es

OTHER DINI ARGEO LOCATIONS

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

SERVICIO VENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA

DGT4X2101V1_NES

